

FMSオリジナルアイテム マイボート・スパンカー

落水を回避するために
スパンカーセイルバックを開発

マイボートスパンカー (ライト・ミディアム・ラージクラス)

近年、レジャー船は最船尾にマストを位置させる傾向があり、展開収納時に落水する危険があることが問題視されています。FMSはその問題に取り組みデッキ上で安全に操作できるスパンカーセイルバックを開発いたしました。また、サイズにおいてもラージクラスまでラインナップを増やし充実させています。



両舷に付くセイルカバーの中にセイルを収納します。
ロープでコントロールされたファスナーで開閉します。

ライトⅢSP付～ミディアムⅡSP付クラス

実用新案出願中

- セイルの展開をロープ1本で張りやすくしたモデル
- スパンカーセイルバックはライトⅢから採用
- ライトⅠ～Ⅳまでは従来通りのセイルカバーも製作
- ミディアムⅠ、Ⅱは従来通りのセイルカバーも製作
- 3本のワイヤーステーを標準装備としました

ミディアムⅢSP付～ラージⅡSP付クラス

- セイルの展開はプロ用と同じでロープ2本で行うモデル
- スパンカーセイルバックは全てに採用
- 3本のワイヤーステーを標準装備としました



●マイボートスパンカーセイルバック付 (ライト・ミディアム・ラージクラス)

クラス	マストサイズ 及び全長	グースネック 高さ	セイル ヘッド	下桁サイズ 及び長さ	船の適用サイズ	総重量
ライトⅢ SP付	S×3500	1200	700	φ35×1900	25～27フィート	11kg
ライトⅣ SP付	S×3750	1200	800	φ35×2100	27～29フィート	12kg
ミディアムⅠ SP付	M×4150	1300	800	φ45×2200	29～31フィート	22kg
ミディアムⅡ SP付	M×4550	1300	900	φ45×2450	31～34フィート	25kg
ミディアムⅢ SP付	M×4800	1300	1300	φ45×2700	34～37フィート	28kg
ラージⅠ SP付	L×5100	1400	1400	φ55×2800	37～42フィート	39kg
ラージⅡ SP付	L×5250	1400	1500	φ55×2900	42～47フィート	41kg

マイボートスパンカー セイルバック付標準セット内容

- マスト・マストステップ・下桁
- セイルヘッド/上桁・セイルバック付セイル
- 各種ロープ、ブロック・ワイヤーステー
- 各種クリート・船体取付け物 (金具)

注) マイボートスパンカー標準仕様品及びセイルカバー等オプション品に関してはFMSカタログP92、P93をご参照ください。

