テレスコハンドル利用バテンオーニング艤装

夏の強い日差しは年々強くなってきました。走行可能で簡単に脱着できる取り外し式バテンオーニングを様々な装備品等を利用して考えてみました。

テレスコハンドル利用バテンオーニング

テレスコボートフックやテレスコハンドルを利用してオーニング用のポールを両舷に2本立てます。ポールの固定はロットホルダー等を利用して行います。ここに紹介した備品はボートフックやワンタッチ脱着で様々な掃除道具やギャフやネットを利用できる発展型のデッキブラシシステム等です。

ボートフックは船の大きさ、用途、収納スペース等を考慮して選択してください。

・収納性が良いテレスコタイプは小型艇に適し、強い力が掛かる大型艇の離着岸時には使用できません。

・シングルタイプは大型艇の離着岸時に適した強度を持っていますが、長いため収納に工夫が必要です。

●SEADOGボートフック

❶シングル72インチ パイプ外径28㎜、全長2000㎜、重量480g

❷2段式テレスコタイプ48-96インチ パイプ外径28㎜、伸縮長1460～2600㎜、重量620g

❸3段式テレスコタイプ36-96インチ パイプ外径32㎜、伸縮長1110～2600㎜、重量700g

❹3段式テレスコタイプ56-144インチ パイプ外径32㎜、伸縮長1520～3810㎜、重量950g

※FMSカタログ内 P.129参照

適切な長さのテレスコボートフックを利用する方法は最も経済的な方法です。

※基本的なバテンオーニングセット（付属品を含む）

基本的にはサンブレラ生地を使ってFRP丸バテンを前後両端と必要に応じて中央部に入れて補強しバタつくことを防止したオーニングを製作します。また、ルーフ後部にアイストラップを設置し、ベルトで補強したオーニング前部をナスカンで固定します。船尾テレスコハンドル側はロープを利用できるようにオーニング両端エンドをベルトで補強します。

SHURHOLD テレスコピックデッキブラシシステム 5

※FMSカタログ内 P.257参照

SHURHOLDテレスコピックデッキブラシシステムのテレスコピックハンドルを利用することにより、FMSカタログP301にある各種アイテム（デッキブラシシステムやギャフ&ネット、ボートフック等）をワンタッチで利用することができます。

ロッドホルダーに挿したポールはオーニング両端エンドからボートフック頭部に掛けたロープをPLクリート又はカムクリートで固定することでオーニングを張りポールの抜けを防止します。このように設置したバテンオーニングは走行スピードを上げても強度は十分保たれます。

テレスコハンドル利用バテンオーニングに必要な物

・バテンオーニングセット（付属品を含む）
・テレスコボートフック又はハンドル（ボートフック付）×2
・ロッドホルダー（PL又は金属製）×2
・カムクリート又はPLクリート×2