


ICOM 国際VHFトランシーバー

5

New



国際VHFトランシーバー (DSC/AIS搭載) 携帯型5W

IC-M94DJ

携帯型の国際VHFトランシーバーとして初めて簡易AIS受信機能及びDSC機能が搭載されました。航行の安心・安全をサポートします。

防水性能 IPX7
 3海特免許 (MMSI番号取得せず、DSC機能を使用しない場合)
 2海特免許 (MMSI番号取得し、DSC機能を使用する場合)
 ¥38,500
 技術基準適合証明取得機種

主な定格


| | |
|------------|--|
| 周波数範囲 | 送信 156.025MHz ~ 157.425MHz 受信 156.300MHz ~ 163.275MHz |
| 電波型式 | F3E-F2B |
| 空中線インピーダンス | 50Ω |
| 送信出力 | 5W / 1W |
| オーディオ出力 | 約1500mW (typ.) |
| 電池容量 | 7.2V 2280mAh min (2400mAh typ.) |
| 寸法 | W60.9×H145.8×D43.8mm |
| 重量 | 約357g (電池、アンテナ、ベルトクリップを含む) |

主な特徴

- 簡易AIS受信機能、DSC機能を携帯型国際VHFトランシーバーに搭載
- ウェイポイントへの誘導が可能な簡易ナビゲーション機能
- 聞き取りやすい1500mWの大音量
- 航行状況が分かるGPS受信機能搭載
- 万が一水中の落としても、浮いて光るFloat 'n Flash機能

その他機能

- ・スキャン機能 (プライオリティ、フェイバリットチャンネル)
- ・デュアルワッチ、トライワッチ機能搭載
- ・4桁でのチャンネル表示も可能
- ・モニター機能
- ・ノイズキャンセリング機能
- ・キーのロック機能
- ・スピーカーグリルの水滴を吹き飛ばす、アクアケイク機能



国際VHFトランシーバー据置型25W

IC-M330J

防水性能 IPX7
 2海特免許 定期検査5年
 ¥29,700
 技術基準適合証明取得機種

New

高機能な国際VHFトランシーバー据置型25Wが超コンパクトボディ (W156.5mm×H66.5mm×D88.2mm) に凝縮、設置場所に迷うことなく (IPX7の防水性能有) 自由度の高い省スペース設置ができます。



IC-M330J (本モデル)
156.5×66.5×88.2 mm

IC-M423GE (海外モデル)
180×82×119.9 mm

主な特徴

- 高機能でありながら超コンパクトボディ
- 直観的な操作ができる、わかりやすいインターフェイス
- 大音量、高音質なオーディオ
- 混雑した海域でも安定した受信性能

※さらに詳しい商品情報、オプションにつきましてはお問い合わせください。



主な定格

| | |
|------------|--|
| 周波数範囲 | 送信 156.025MHz ~ 157.425MHz 受信 156.300MHz ~ 161.925MHz |
| 電波型式 | F3E-F2B |
| 空中線インピーダンス | 50Ω |
| 送信出力 | 25W / 1W |
| オーディオ出力 | 約4.5W (typ.) |
| 寸法 | W156.5×H66.5×D88.2mm |
| 重量 | 約730g |

その他機能

- ・スキャン機能 (プライオリティ、フェイバリットチャンネル)
- ・デュアルワッチ、トライワッチ機能搭載
- ・夜間航行時、画面と操作キーの視認性を高めるバックライト機能
- ・スピーカーグリルの水滴を吹き飛ばす、アクアケイク機能
- ・AISトランスポンダー MA-510TRJに接続して、DSCの個別呼び出しが可能

第5章：機装編
機装業のプロとしての真髄はこの章にあります。