

## ニップル・ボールバルブ・スルハル・スクープ



### ●ホースニップル／BC (輸入品)

#### ①ストレート

サイズ (インチ)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
ホース径 (mm)	12/16	19	25	32	38	50

#### ②エルボ

サイズ (インチ)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
ホース径 (mm)	12/16	19	25	32	38	50



### ●ボールバルブ／BC (輸入品)

サイズ (インチ)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
-----------	-----	-----	---	-------	-------	---

### ●スルハル／BC (輸入品)

サイズ (インチ)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
-----------	-----	-----	---	-------	-------	---

輸入艇のメンテナンス中ネジが合わないで困った事はありませんか？ メーカーが異なったり日本製の物とはネジは合いません。FMSは世界中で最も信頼と実績があり共通のネジを使用している製品を取り扱っています。



### ●スクープ (輸入品)

#### ①スルハル付ストレーナー／BC高速型

サイズ (インチ)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
ベース長 (mm)	100	100	100	108	121
ベース幅 (mm)	76	76	76	83	89

#### ②ストレーナー／BC高速型

サイズ (インチ)	3/8-1/2	3/4-1	1 1/4-1 1/2	2	2 1/2
ベース長 (mm)	89	133	159	210	216
ベース幅 (mm)	64	89	108	133	153



### ①スルハルホース用／PL

サイズ (インチ)	1/2	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/2
ホース径 (mm)	12	16	19	25	28.5	38

### ②スルハルホース用／PLエルボ

- ・5/8" ホース径16mm
- ・3/4" ホース径19mm



### ●スルハルホース用／BCクロームメッキ (輸入品)

PERKO社はブロンズ製のスルハルにクロームメッキを施したタイプを製造し人気を集めています。喫水線以上に位置させても変色せずに輝きを保つことができます。

サイズ (インチ) (ホースサイズ)	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	2
最大取付壁厚 (mm)	27	42	44	44	47	47	50
フランジ外径 (mm)	38	48	57	57	70	80	95

フランジがL型でホース口がオフセットに位置されているため、低い位置まで水を排出することができます。

### ●Lヘッドスルハル PL製

サイズ	ホース径	穴あけ径	最大取付壁厚
3/4インチ	19mm	26mm	36mm
1インチ	25mm	42mm	40mm
1 1/2インチ	38mm	47mm	62mm

外側フランジ径が72mmでテーパーになっているので、デッキ面と同じ位置で取付ができます。

### ●コックピットドレン (ストレーナー付)

材質：マレロン  
ホース径38mm、穴あけ径48mm、最大取付壁厚35mm

