

ベンチレーター、ソーラーベンチレーター&ブローア



NICROソーラーベンチレーター

①デイトライトベンチレーター ステンレス(4"タイプ)
デイトライトベンチレーター ステンレス(3"タイプ)

②デイトライトベンチレーター ABS樹脂(4"タイプ)
デイトライトベンチレーター ABS樹脂(3"タイプ)

24時間駆動タイプ。太陽熱によりファンを駆動させ残ったパワーにより内部に付属されているニッカド電池へ充電します。夜間はその電池でファンを駆動させ必要のない時はスイッチで停止することもできます。空気量調整用ダンパー付、密閉も可能。
サイズ: 225×225×高さ60mm、流量: 28m³/時
※ファン交換により吸入、排出両方向で使用できます。

③ミニベンチレーター 1000 (3"タイプ)

空気の排出専用タイプで、太陽がある時だけファンを駆動させます。夜間は自然換気のベンチレーターです。空気量調整用ダンパー付、密閉も可能。

サイズ: φ178×高さ40mm、流量: 20m³/時

NICROエアベンチレーター

④エアイベント500 (3"タイプ)

ソーラパネル無しの自然換気タイプですが、風速7m時に約17m³の換気を行います。空気量調整用ダンパー付、密閉も可能。

サイズ: φ178×高さ45mm、取付け穴径φ95mm



●充電式

ニッケル水素電池
4.8V - 2.5Amp



四季がある日本の海域では、ベンチレーションによる空気の流れで船を湿気から守ります。空気が入る所があれば出る所を作る。またその逆も必要です。



①ホースアダプター 3"タイプ・4"タイプ

NICROベンチレーターを取り付けた壁の厚さが25mm以下の場合使用します。差し込むだけで使用できます。

②バルクヘッドホースアダプター 3"タイプ・4"タイプ
NICROベンチレーターを取り付けた壁の厚さが25mm以上の場合使用します。



●ダクトホース

カラー: ホワイト・ブラック
ソーラーベンチレーターやブローアのダクトホースとして利用ください。

口径3" (75mm) 切売り単価1m又は15m
口径4" (100mm) 切売り単価1m又は15m

●ヘビーデューティーダクトホース

カラー: ブラック
ホースのビニールが厚く強度がある空気循環のダクトホースです。エンジンルーム等の換気に多く使われています。

口径3" (75mm) 切売り単位1m又は15m (1箱)
口径4" (100mm) 切売り単位1m又は15m (1箱)



●電動フランジマウントブローア

品番	電圧	電流	流量	口径
34739	12V	6.5A	4.2m³/分	75mm
34739	24V	3.3A	4.2m³/分	75mm
35400	12V	11A	7.1m³/分	100mm
35400	24V	5.3A	7.1m³/分	100mm



●インラインブローア

品番	電圧	電流	流量	口径
140-12	12V	2.9A	3.8m³/分	75mm
140-24	24V	1.7A	3.8m³/分	75mm
240-12	12V	4.3A	6.6m³/分	100mm
240-24	24V	2.4A	6.6m³/分	100mm



DC12Vで使用する円筒ファンにセラミックヒーターが付いたヒーターファンです。フロントガラスの曇り止めに、または手軽な暖房器具としてもご利用ください。



●ヒーター付きファン

¥10,120
電源: DC12V
最大消費電力: 8.3A
サイズ: 165×64×高さ102mm



ファン直径115mm、小型軽量な2段階のスピード調整付きプラスチック製扇風機です。取り付け方法が異なる2タイプを用意しました。

●クーリングファン (DC12V-3.4~4.5W)

サクシオンタイプ ¥5,390
サイズ: φ150×奥行120mm
クランプONタイプ ¥8,030
サイズ: 132×132×奥行105mm



防水性能はないのですがプラスチック製なので錆びません。ファン中央のボタンでON-OFFとスピード調整をします。ファン直径180mm

●マリンファン

DC12V-0.29A ¥25,300
DC-24V-0.15A ¥30,800
3段階のスピード調整付
サイズ: 165×89×高さ241mm

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。