

エレクトリックホーン、アンプ、防水スピーカー、第四種汽笛



マリン・エレクトリックホーン

①エレクトリックホーン(シングル) DC12V/24V

外部及びダイヤフラムは全てステンレス製
出力：105dB 電流：12Vタイプ- 3.5A
基本周波数：460±15

サイズ：345(L)×94(W)×99.5(H)mm

②エレクトリックホーン(ダブル) DC12V/24V

外部及びダイヤフラムは全てステンレス製
出力：108dB 電流：12Vタイプ- 7A

基本周波数：415±15/460±15

サイズ：405(L)×184(W)×104(H)mm

③コンパクト・エレクトリックホーン DC12V

外部はプラスチック製、ダイヤフラムはステンレス製
出力：107dB 電流：12V- 3A カラー：ホワイト
サイズ：111(L)×86(W)×51(H)mm

ドロップイン・ハイデンホーン DC12V

外部はプラスチック製、ダイヤフラムはステンレス製
出力：111dB 電流：12V- 4A

カラー：ホワイトとブラックのグリル付

④ドロップイン・ハイデンホーン10079

サイズ：51(L)×128(W)×10(H)×深さ73mm

⑤ドロップイン・ハイデンホーン10080

サイズ：85(L)×134(W)×20(H)×深さ25mm

⑥プッシュボタンホーンスイッチ

OFF-(ON) SPST DC12V-15A



●PAアンプ

・YA-412B DC12V マイク付
・YA-414C DC24V マイク無し
定格出力10W、インピーダンス4~16Ω
入力：マイク600Ω、ライン10kΩ
サイズ：90×35×奥行84mm
質量：12V-270g、24V-280g

●全天候型マイク

雨、しぶきなど濡れた手で握っても大丈夫です。
注) 完全防水ではないため、水中への落下は故障の原因になります。
PVCコード5m付



●小型防水スピーカー (ABS樹脂)

防水性、耐塩水性を確保した外部取り付け用スピーカーです。

	①ラッパ型	②ラッパ型	③壁付型
サイズ	(154×140)長さ155mm	(137×130)長さ130mm	φ130高さ40mm
重量	1kg	1kg	550g
インピーダンス	8	8	8
出力音圧	104dB以上	104dB以上	98dB以上
定格入力	5W	12W	5W

第4種汽笛 (全長20m未満船舶用)

①SG-122

運輸省型式承認第4472号
材質：プラスチック製
スピーカー部仕様 入力30W、インピーダンス16Ω
基本周波数：650Hz 音圧レベル：120dB/1m以上
サイズ：口径φ280×180mm 全長：293mm
重量：約2.7kg 電源：DC24V 定格電流：1.2A

②汽笛用アンプ MA-427

SG-122にプラスしてマイク放送ができます。
定格出力：20W、インピーダンス：16Ω
アンプ入力回路：600Ω
電源：DC24V
サイズ：94(W)×40(H)×131(D)mm
重量：590g

第5種汽笛 (全長12m以上14m未満、12海里以内の船舶用)

③KPT-12V又は24V

基本周波数：370Hz 音圧レベル：110dB/1m以上
サイズ：口径φ91×118mm 全長：437mm
重量：800g 消費電源：12V-4A、24V-2A



④第4種汽笛ESR-150 (アンプマイク別売)

音圧115dB以上120dB未満、基本周波数630Hz
電源12/24V-1A以下
寸法：W160×H133×D210 質量1.65kg

FMSのホームページ <http://www.friends-marine.co.jp>に多くの情報が入り充実しました。