


船底の形状に合わせてピッタリフィット。船体を傷つけず、木製の様に腐る事ありません。船のサイズや形状に応じてできるように、厚みの違う3種類（50mm/60mm/90mm）をご用意しました。船台への取り付けは、現在ご使用の木部でも鉄部でもボンドで簡単に取り付け可能。規格サイズ外でも製作いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。



新素材「ハル受けパッド」
ピッタリFITして船体を傷つけません。



●ハル受けパッド

小型艇用（厚み50mmタイプ）
カラー：ホワイト
※最大長さ1.8mまでなら切り売り可能です。

規格	ハル受けパッド(50mm/ホワイト)
SSサイズ	幅100×高さ50×長さ600mm
S・Mサイズ	幅125×高さ50×長さ700mm
Lサイズ	幅150×高さ50×長さ700mm



●ハル受けパッドⅡ

中型艇用（厚み90mmタイプ）
カラー：グレー
※最大長さ1mまでなら切り売り可能です。


規格	ハル受けパッドⅡ(90mm/グレー)
SSサイズ	幅100×高さ90×長さ600mm
S・Mサイズ	幅125×高さ90×長さ700mm
Lサイズ	幅150×高さ90×長さ700mm

●ハル受けパッドⅣ

大型艇用（厚み60mmタイプ）
カラー：グレー
※最大長さ1mまでなら切り売り可能です。

規格	ハル受けパッドⅣ(60mm/グレー)
S・Mサイズ	幅125×高さ60×長さ700mm
Lサイズ	幅150×高さ60×長さ700mm

キャスター革命!! マリン用キャスターは大変高価なもので、耐久性もいみひとつでした。船台メーカーのベイトリップが船台だけのために開発したキャスターは、耐久性抜群で革命的な低価格を実現してくれました。



●シングルキャスター 鉄（鋳造）製・ウレタンゴム（ベアリング仕様）

規格サイズ	耐荷重	高さ	車輪幅
BSJ200×75（自在式）	1500kg	255mm	75mm
BSU200×75（固定式）	1500kg	255mm	75mm
BSJ250×75（自在式）	2000kg	300mm	75mm
BSU250×75（固定式）	2000kg	300mm	75mm

●ツインキャスター 鉄（鋳造）製・ウレタンゴム（ベアリング仕様）

規格サイズ	耐荷重	高さ	車輪幅
BWU200×75×2（固定式）	3000kg	275mm	75mm
BWU250×75×2（固定式）	4000kg	300mm	75mm

●キャスター単体

鋳造製・ウレタンゴム（ベアリング仕様）

規格サイズ	耐荷重	車輪幅	軸径
200×75	1500kg	75mm	φ19mm
250×75	2000kg	75mm	φ19mm

●防水キャスター（砲金ブッシュ）

キャスターのベアリングを砲金ブッシュに入れ替えることができます。

キャスターサイズ・200用・250用
（シングル、ツインに対応。）

※上記入れ替えは納入前にご指定ください。また、納入後の入れ替えに関しては別途費用がかかりますのでご相談ください。

<使用上の注意>

- キャスター・車輪は保守点検を定期的実施してください。
- 通常点検は、キャスターの取り付け部分の締め付けが完全か、キャスターに破損・亀裂・変形の有無・車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀裂・摩耗の有無を確認して下さい。
- 旋回部やベアリング部の油污れや、異物の巻き込みなどを除去した後、給油を確実に実施して下さい。
- 旋回キャスターで一番重視する部分は、上皿・下皿の間の口開き具合であり、衝撃によって口が開き、極端な場合ボールが飛び出して、旋回機能が阻害されるものがありますので直ちに新品と交換して下さい。
- 製品に劣化、破損などの不具合が生じた場合はただちに交換して下さい。