

マイボートスパンカー艀装の実際 マスト架台編

船外機艇にスパンカーマストを設置する場合、色々と障害物があり適性の場所に装備することが出来ない場合が多くあります。マストの位置は船外機の前でセンターが必須条件。そうするとマスト架台を製作することがベストな方法と考えます。そこでこのコーナーではFMS製マスト架台（FMSオリジナル品）とモーターウェルレール（ヤマハオプション品）を利用したマスト架台キットを紹介いたしました。

ヤマハYFR-27の場合 この例はモーターウェルレール（YFR-27ヤマハオプション品）が設置されているために、FMSマスト架台キット（YFR-27モーターウェルレール用）を利用して装備した例を紹介しています。またサイドステー用アイをレールに装備しましたのでサイドステーはほとんど邪魔にならないで装備することができました。1.3～1.1m×長さ1.4mのパテンオーニングをサンブレラ生地で作製しスパンカーマストを利用して装備しました。



※モーターウェルレールをFMSに送ってもらう場合は全て溶接加工して納品できますのでご検討ください。



材質：SUS304

●FMSマスト架台キットYFR-27

（YFR-27モーターウェルレール用）¥27,500

マストベースとサイドステー用アイボルト2本付
キリで穴を開けボルトナットで固定してください。



※モーターウェルレールとFMS製マスト架台と一緒に並べています。スパンカーマストをセンターに装備することは必須条件ですので是非マスト架台をご利用ください。



●FMS製マスト架台YFR-27

¥46,200

材質：SUS304

パイプサイズφ 25mm×肉厚1.5mm

FMS製マスト架台YFR-27を利用して装備した例を紹介しています。サイドステーはモーターウェル内側写真位置に6mmダイヤモンドパットアイで装備します。最も邪魔にならない理想的なサイドステー位置と考えます。

ヤマハYFR-24の場合 この例はモーターウェルレール（YFR-24ヤマハオプション品）が設置されているために、FMSマスト架台キット（YFR-24モーターウェルレール用）を利用して装備した例を紹介しています。またサイドステー用アイをレールに装備しましたのでサイドステーはほとんど邪魔にならないで装備することができました。



※モーターウェルレールをFMSに送ってもらう場合は全て溶接加工して納品できますのでご検討ください。



材質：SUS304

●FMSマスト架台キットYFR-24

（YFR-24モーターウェルレール用）¥27,500

マストベースとサイドステー用アイボルト2本付、
キリで穴を開けボルトナットで固定してください。



●FMS製マスト架台YFR-24

¥46,200

材質：SUS304

パイプサイズφ 25mm×肉厚1.5mm

FMS製マスト架台YFR-24を利用して装備した例を紹介しています。またサイドステー用アイをレールに直接溶接しましたのでサイドステーはほとんど邪魔にならないで装備することができます。